



Concreto Estampado de Colombia Transforma la forma de ver el concreto



PBX: (51-7) 8766114
KM 2.5 Autopista Medellín vía Parcelas 400MTS Parque Industrial Portos
Sabana 80 Bodega22
Bogotá - Colombia

HOJA TÉCNICA

Versión 04/2017 Desmol Concrete®

DESMOL - CONCRETE LÍQUIDO®

Desmoldante líquido para el sistema de pisos y paredes en concreto estampado.

DESCRIPCIÓN:	Es un agente líquido de formulación especial para ser usado sobre cualquier superficie de concreto con el objetivo de evitar que los moldes se peguen durante el proceso de estampado.
USOS Y VENTAJAS:	Mucho más limpio que el sistema tradicional. Se puede usar en cualquier tipo de endurecedor CONCRETE COLOR sin dejar Mancha y dar un buen acabado. Permite revisar la impresión del molde y corregir durante la marcha si es necesario, evitando problemas con el estampado.
MODO DE EMPLEO:	Después de colocar y compactar el endurecedor CONCRETE COLOR, aplique el DESMOLDANTE LÍQUIDO - DESMOL CONCRETE homogéneamente sobre toda la superficie manualmente. Inmediatamente empiece el proceso de estampado del piso.
PRESENTACIÓN:	Botella 1Lt,10 Lt y 20Lt.
DOSIFICACIÓN:	0,25 Lt/m ² .
COLORES:	Lo podemos encontrar en neutro (transparente) o una amplia gama de colores que la puede encontrar en nuestra página web. Igualmente podemos producir bajo pedido el color que desee para su proyecto.
PRECAUCIONES:	Se requiere para su aplicación la utilización de la protección normal durante su aplicación, utilizar gafas, mascarilla y guantes de caucho, etc.
TRANSPORTE:	Transportar bajo las precauciones normales de productos químicos.
ALMACENAMIENTO:	El tiempo de almacenamiento es de 2 años en su empaque original, bien cerrado en lugar fresco, seco y bajo techo.