



## HOJA TÉCNICA

Versión 01/2017 Pisón para el proceso de estampar concreto®

### Pisón para le proceso de estampar.

Para el estampado de moldes en concreto.

#### DESCRIPCIÓN:

El **Pisón para el proceso de estampar** concreto es fabricado a base de polímeros, catalizadores de poliuretano y alma de hierro, el cual se utiliza para golpear los moldes para concreto estampado y así lograr la impresión de la textura en el concreto.

#### VENTAJAS:

- Este pisón es fundamental en el proceso de estampado para pisos.
- Están fabricados con poliuretano resistente con mínimo 3/4" de espesor, asegurando larga duración.
- Es fabricado en el mismo material de los moldes para evitar el daño del mismo.

#### PRESENTACIÓN:

Individual

#### PRECAUCIONES:

- Se recomienda utilizar el pisón y los moldes del mismo material.
- Después de utilizar el pisón se debe limpiar con agua y jabón para eliminar el resto del desmoldante, es importante señalar que deben enjuagarse completamente para eliminar el exceso de jabón. - No exponerlo directamente a los rayos del sol.
- Almacenarlos bajo techo en un lugar seco y fresco.
- Utilizar guantes.
- Utilizar botas punteras
- Evitar que el concreto se endurezca demasiado ya que al golpear el molde con el pisón muy fuerte se pueden dañar ambos elementos.