



NIT: 900440077-9

Concreto Estamapado de Colombia Transforma la forma de ver el concreto



PBX: (51-7) 8766114
KM 1.7 Autopista Medellín costado sur - Por la entrada al Parque La Florida 1.1KM adentro - Parque Industrial Terrapuerto Bodega 34.
Bogotá - Colombia

HOJA TÉCNICA Versión 10/2022 Desmol Concrete®

DESMOL - CONCRETE®

Desmoldante en polvo y color secundario para el sistema de pisos en concreto estampado.

DESCRIPCIÓN:	Desmoldante y color secundario del sistema de pisos en concreto estampados es un polvo higroscópico, de colores claro o gris, que impide la adherencia de los moldes de estampado al concreto y además le otorga un color secundario al sistema, compuesto de sustancias de relleno y pigmentos.
USOS:	Antiadherente de moldes de estampado y color secundario del sistema si lo desea.
VENTAJAS:	Fácil de usar y disponible en neutro y (2) dos colores.
MODO DE EMPLEO:	Después de colocar y compactar el endurecedor CONCRETE COLOR, esparza el DESMOLDANTE EN POLVO - DESMOL CONCRETE homogéneamente sobre toda la superficie manualmente. Inmediatamente empiece el proceso de estampado del piso. El exceso de producto se debe retirar con agua limpia cuando el concreto haya endurecido (aprox. 24 horas después de colocado). Para facilitar su retiro puede utilizar hidrolavadora.
PRESENTACIÓN:	Bolsa de 10 kg y cuñete de 20Kg.
DOSIFICACIÓN:	0,25 - 0,3 Kg/m ² .
COLORES:	Tenemos una amplia gama de colores, puede ingresar a nuestra carta de colores inicialmente. Igualmente podemos producir bajo pedido el color que desee para su proyecto.

PRECAUCIONES:

Se requiere para su aplicación la utilización de la protección normal durante su aplicación, utilizar gafas, mascarilla y guantes de caucho, etc.

TRANSPORTE:

Transportar bajo las precauciones normales de productos químicos.

ALMACENAMIENTO:

El tiempo de almacenamiento es de 2 años en su empaque original, bien cerrado en lugar fresco, seco y bajo techo.

Notas legales:

La información y recomendaciones suministradas con relación a la aplicación y uso final de los productos Concretcol, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia de Concretcol sobre los productos y almacenamientos, manipulación y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Concretcol. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. Concretcol se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.