



## Concreto Estampado de Colombia Transforma la forma de ver el concreto



PBX: (51-7) 8766114  
KM 1.7 Autopista Medellín costado sur - Por la entrada al Parque La Florida 1.1KM adentro - Parque Industrial Terrapuerto Bodega 34.  
Bogotá - Colombia

### HOJA TÉCNICA Versión 07/2024 Desmol Concrete®

## DESMOL - CONCRETE LÍQUIDO®

Desmoldante líquido para el sistema de pisos y paredes en concreto estampado.

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	Es un agente líquido de formulación especial para ser usado sobre cualquier superficie de concreto con el objetivo de evitar que los moldes se peguen durante el proceso de estampado.
<b>USOS Y VENTAJAS:</b>	Mucho más limpio que el sistema tradicional. Se puede usar en cualquier tipo de endurecedor CONCRETE COLOR sin dejar Mancha y dar un buen acabado. Permite revisar la impresión del molde y corregir durante la marcha si es necesario, evitando problemas con el estampado.
<b>MODO DE EMPLEO:</b>	Después de colocar y compactar el endurecedor CONCRETE COLOR o el revestimiento CONCRETE REVESTIMIENTO, aplique el DESMOL CONCRETE LÍQUIDO homogéneo y manualmente sobre toda la superficie. Inmediatamente empiece el proceso de estampado del piso.
<b>PRESENTACIÓN:</b>	De 1Lt, 5lts, 10 Lt y 20Lt.
<b>DOSIFICACIÓN:</b>	0,20 Lt/m <sup>2</sup> .
<b>COLORES:</b>	Lo podemos encontrar en neutro (transparente) o una amplia gama de colores que la puede encontrar en nuestra página web. Igualmente podemos producir bajo pedido el color que desee para su proyecto.
<b>PRECAUCIONES:</b>	Se requiere para su aplicación la utilización de la protección normal durante su aplicación, utilizar gafas, mascarilla y guantes de caucho, etc.
<b>TRANSPORTE:</b>	Transportar bajo las precauciones normales de productos químicos.
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	El tiempo de almacenamiento es de 2 años en su empaque original, bien cerrado en lugar fresco, seco y bajo techo.

**Notas legales:**

Las indicaciones proporcionadas en este documento se ofrecen de manera orientativa y de buena fe, basadas en pruebas que consideramos fiables. En CONCRETOL S.A.S. nos esforzamos por mantener la alta calidad de nuestros productos, sin embargo, la responsabilidad de los resultados obtenidos como consecuencia del uso y métodos incorrectos de empleo del producto, o en condiciones que no están bajo nuestro control directo, recae en los usuarios. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, los usuarios deben realizar las pruebas necesarias para garantizar su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso.