



NIT: 900440077-9

## Concreto Estampado de Colombia Transforma la forma de ver el concreto



PBX: (51-7) 8766114  
KM 1.7 Autopista Medellín costado sur - Por la entrada al Parque La Florida 1.1KM adentro - Parque Industrial Terrapuerto Bodega 34.  
Bogotá - Colombia

### HOJA TÉCNICA Versión 13 - 2024 Desmol Concrete®

## DESMOL - CONCRETE®

Desmoldante en polvo y color secundario para el sistema de pisos en concreto estampado.

DESCRIPCIÓN:	Desmoldante y color secundario del sistema de pisos en concreto estampado, es un polvo higroscópico, neutro o de colores, que impide la adherencia de los moldes de estampado al concreto y además le otorga un color secundario al piso en caso que se requiera.
USOS:	Antiadherente de moldes de estampado y color secundario del sistema si lo desea.
VENTAJAS:	Fácil de usar y disponible en tonalidades neutras y 80 tonos.
MODO DE EMPLEO:	Después de colocar e incorporar el endurecedor de piso CONCRETE COLOR, esparza y/o espolvoree manualmente el desmoldante en polvo DESMOL CONCRETE homogéneamente sobre toda la superficie a estampar. Inmediatamente empiece el proceso de estampado del piso con los moldes a utilizar. El exceso de producto se recomienda retirar con agua limpia cuando el concreto haya endurecido y se pueda parar o apoyar en la superficie (aprox. 12 - 24 horas después de colocado). Ayúdese con escobas de cerdas suaves para no afectar el acabado del concreto.
PRESENTACIÓN:	Cuñete de 5kg, 10 kg y 20Kg.
DOSIFICACIÓN:	0,20 Kg/m <sup>2</sup> .
DENSIDAD:	2.7+- 0.04 Kg-L
COLORES:	Tenemos una amplia gama de colores, puede ingresar a nuestra carta de colores inicialmente. Igualmente podemos producir bajo pedido el color que desee para su proyecto.

**PRECAUCIONES:**

Se requiere para su aplicación la utilización de la protección normal durante su aplicación, utilizar gafas, mascarilla y guantes de caucho, etc.

**TRANSPORTE:**

Transportar bajo las precauciones normales de productos químicos.

**ALMACENAMIENTO:**

El tiempo de almacenamiento es de 2 años en su empaque original, bien cerrado en lugar fresco, seco y bajo techo, entre +5°C y +30°C. Proteger de la acción directa de la luz solar.

**Notas legales:**

Las indicaciones proporcionadas en este documento se ofrecen de manera orientativa y de buena fe, basadas en pruebas que consideramos fiables. En CONCRETOL S.A.S. nos esforzamos por mantener la alta calidad de nuestros productos, sin embargo, la responsabilidad de los resultados obtenidos como consecuencia del uso y métodos incorrectos de empleo del producto, o en condiciones que no están bajo nuestro control directo, recae en los usuarios. Dado que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, los usuarios deben realizar las pruebas necesarias para garantizar su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso.